

Activ Floor Koncentrat do usuwania warstw polimerowych Dolphin

Striper do usuwania warstw polimerowych z posadzek

Zalety:

- skutecznie usuwa stare warstwy polimerowe
- idealnie doczyszczają zmywaną powierzchnię
- gwarantuje trwałość nowych warstw polimerowych
- najlepszy pod emulsje zabezpieczające D520 / D540

Zastosowanie: Do gruntownego doczyszczania i usuwania warstw polimerowych z wszelkich wodoodpornych powierzchni posadzkowych – betonu / kamiennych / gresowych / linoleum / tworzyw sztucznych i PCV. Skutecznie doczyszczą i przygotowują posadzkę pod nowe warstwy polimerowe i gwarantuje ich trwałość.

Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z zimną wodą / polimery miękkie: 500 ml - 3l / 10l wody, poliuretany: koncentrat / zneutralizować wodą po umyciu.

Dolphin Chemia Przemysłowa Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki
41-400 Mysłowice - Śląskie - Polska
Tel. +48 32 223 85 07 - Fax +48 32 223 85 08
karty@dolphin.com.pl
www.dolphin.com.pl

Eye Dam. 1: H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę.

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/obuwie ochronne.. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: ETHANOLAMINE; C9-11 PARETH-4; TETRASODIUM EDTA

Zawiera: Niejonowe środki powierzchniowo czynne (% (m/m) < 5), EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole (% (m/m) < 5)

Chronić przed dziećmi. Nie połykać. W przypadku połknięcia skontaktować się z Krajowym Centrum Informacji Toksykologicznej



Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą.



Po użyciu umyć ręce.



Osoby o wrażliwej lub uszkodzonej skórze powinny unikać dłuższego kontaktu z produktem.

QRE0-W0V0-400T-NA6K

Niebezpieczeństwo

